Date tehnice Impact SP B

Impact SP B

SISTEME AUDITIVE BTE (retroauriculare)

Baterie: 675

Amplificare: 82 dB

Nivel tehnologic: 440 | 220 | 100

Impact SP B | Date tehnice

Tip: Cot auricular neamortizat

Cuplor 2 ccm: Simulator de ureche

Nivel de presiune acustică de ieşire:

OSPL 90 la 1,6 kHz: 136 dB SPL

OSPL 90 (vârf): 140 / 144 dB SPL

HFA OSPL 90: 130 dB SPL

Câştig:

FOG la 1,6 kHz: 78 dB

FOG (vârf): 82 / 85 dB

HFA FOG: 72 dB

Câştig de test de referinţă: 53 / 62 dB

Domeniu de frecvenţă:

100–5000 Hz / 100–5100 Hz

Zgomot de intrare echivalent: 18 dB SPL

Distorsiune armonică totală (500/800/1600 Hz):

2/1/2 % – 4/2/2 %

Baterie:

Tensiune: 1,3 V

Consum curent: 2,1 mA

Autonomie: ~180 h

Grad de protecţie: IP67

Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

© 10.2023 WSAUD A/S – Toate drepturile rezervate